

Wykaz robót na skrzyżowaniach i zjazdach na drogi boczne

Lokalizacja	Długość / szer./ pow. naw. twarda	Koryto śr. o głębokość 10 cm	Podbudowa z kruszywa C50/30 o grub. 20 cm	Uzupełnienia poboczy kruszywem C50/30 o gr. 12 cm	W-wa wiążąca z AC11W o grub. 5 cm	W-wa ścieralna z AC11S o grub. 4 cm	Przepust zjazdowy z rur HDPE SN8 fi 50 cm na ławie żwirowej o grub. 25 cm
[km +m] str.	[m*m/ m2]	[m ²]	[m ²]	[m2]	[m ²]	[m ²]	[m]
4+940,80L	2,4*7,7/25,6	0	0	0	0	25.6	0
5+003,90L	8,7*7,1/94,5	25.9	25.9	0	25.9	94.5	0
5+168,40P	3,5*6,1/31,5	32.6	32.6	5.4	31.7	31.5	0
5+583,50L	4,0*5,7/34,0	35.2	35.2	6	34.2	34	0
5+798,50P	4,1*5,1/31,3	32.4	32.4	6	31.5	31.3	10
6+374,60P	6,4*5,0/47,4	48.9	48.9		47.6	47.4	0
6+421,30L	6,5*5,0/47,8	49.3	49.3		48	47.8	0
6+708,65L	7,5*5,0/52,9	54.4	54.4		53.1	52.9	0
7+059,52P	7,1*5,5/54,7	56.3	56.3		55	54.7	0
7+425,93L	12,0*5,9/90,8	18.8	18.8		18.8	90.8	0
7+597,70P	7,2*5,0/47,3	49	49	10.9	47.6	47.3	0
7+719,00P	3,7*6,0/33,2	34.4	34.4	5.7	33.4	33.2	11
7+958,51L	4,0*6,5/40,5	42	42	6.6	40.8	40.5	0
8+222,10P	4,7*5,0/34,1	35.3	35.3	6.8	34.3	34.1	10
8+588,58L	8,9*5,0/57,9	27.8	27.8	13.9	58.3	57.9	12
8+589,60P	8,7*5,0/66,5	68.9	68.9	13.7	67	66.5	0
8+995,50L	4,45*5,0/37,5	38.9	38.9	6.9	37.8	37.5	0
9+209,70L	13,6*5,0/98,4	43.3	43.3	21.6	99.1	98.4	0
9+209,70P	7,4*5,0/54,8	56.8	56.8	11.4	55.2	54.8	10
9+640,55L	10,4*5,0/53,9	55.8	55.8	11.3	54.3	53.9	0
9+641,20P	6,75*5,0/49,4	51.2	51.2	10.4	49.8	49.4	11
10+053,65L	10,3*8,4/116,4	35.9	35.9	10.4	117.2	116.4	0
10+053,65P	10,6*5,0/85,9	89	89	17.2	86.5	85.9	12
10+476,70L	5,5*5,4/44,2	45.8	45.8	8.4	44.5	44.2	0
10+763,00P	9,7*5,0/64,2	66.5	66.5	14.8	64.7	64.2	10
10+915,75L	5,45*5,0/42,8	18	18	5.8	43.1	42.8	0
11+149,89P	21,0*5,0/60.6	62.8	62.8	17.5	61	60.6	11
		1175.2	1175.2	210.7	1340.4	1498.1	97