

## Wykaz robót na skrzyżowaniach i zjazdach na drogi boczne

Lokalizacja	Długość / szer./ pow. naw. twarda	Koryto śr. o głębokość 10 cm	Podbudowa z kruszywa C50/30 o grub. 20 cm	Uzupełnienia poboczny kruszywem C50/30 o gr. 12 cm	W-wa wiążąca z AC11W o grub. 5 cm	W-wa ścieralna z AC11S o grub. 4 cm	Przepust zjazdowy z rur HDPE SN8 fi 50 cm na ławie żwirowej o grub. 25 cm
[km +m] str.	[m*m/ m2]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m2]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]	[m]
0+317,45P	9,1*5,9/100,4	6.4	6.4	0	100.4	100.4	0
0+740,05L	4,9*6,7/58,8	5.1	5.1	0	58.8	58.9	0
1+347,50L	4,5*5,1/33,4	34.6	34.6	6.5	33.6	33.4	0
1+479,60L	4,8*4,0/29,4	30.5	30.5	7	29.6	29.4	0
1+478,50P	4,2*5,0/31,4	32.5	32.5	6.1	31.6	31.4	10
1+667,90L	6,1*5,5/57,4	59.5	59.5	10.4	57.8	57.4	12
2+232,20P	3,1*12,1/52,3	5.3	5.3	9	1.9	52.4	0
2+238,30L	4,1*6,1/39,3	3.4	3.5	9.3	2.6	39.3	0
		<b>177.3</b>	<b>177.4</b>	<b>48.3</b>	<b>316.3</b>	<b>402.6</b>	<b>22</b>